



Stik & Kabler

Coaxkabel



Coaxkabel – 6 mm – Triple-skærmet

Diameter inderleder: 0,81 mm.
Materiale inderleder: CCS (21%).
Isolation: 3,7 mm FPE Gas Injected.
1. skærm: Folie (AL).
2. skærm: Flet 0,12 x 4 x 16 (AL-mg 56%).
3. skærm: Folie (AL).
Ydre diameter: 6 mm.
Farve: Hvid.
Spole: 100 m. på blå plastspole.
Varenummer: F0550

Dæmpning ved 20 °C

Frekvens MHz	dB / 100 meter
5	2,91
55	6,73
211	12,47
300	14,60
400	16,73
450	17,72
550	19,52
750	22,87
865	24,67
1000	26,64



Coaxkabel – RG6 – Triple-skærmet

Diameter inderleder: 1,02 mm.
Materiale inderleder: CCS (21%).
Isolation: 4,57 mm FPE Gas Injected.
1. skærm: Folie (AL).
2. skærm: Flet 0,12 x 4 x 16 (AL-mg 60%).
3. skærm: Folie (AL).
Ydre diameter: 7 mm.
Farve: Hvid.
Spole: 100 m. på blå plastspole.
Varenummer: F0750

Dæmpning ved 20 °C

Frekvens MHz	dB / 100 meter
5	2,00
55	5,25
211	10,00
300	11,64
400	13,61
450	14,43
550	16,08
750	18,54
865	20,01
1000	21,49



Coaxkabel – RG6 – Triple-skærmet – Halogenfrit

Diameter inderleder: 1,02 mm.
Materiale inderleder: CCS (21%).
Isolation: 4,57 mm FPE Gas Injected.
1. skærm: Folie (AL).
2. skærm: Flet 0,16 x 4 x 16 (AL-mg 60%).
3. skærm: Folie (AL).
Ydre diameter: 7 mm.
Farve: Hvid.
Spole: 100 m. på blå plastspole.
Varenummer: F0760

Dæmpning ved 20 °C

Frekvens MHz	dB / 100 meter
5	2,00
55	5,25
211	10,00
300	11,64
400	13,61
450	14,43
550	16,08
750	18,54
865	20,01
1000	21,49



Coaxkabel – RG11

Diameter inderleder: 1,63 mm.
Materiale inderleder: CCS (21%).
Isolation: 7,11 mm FPE Gas Injected.
1. skærm: Folie (AL).
2. skærm: Flet 0,16 x 4 x 16 (AL-mg 60%).
Ydre diameter: 10 mm.
Farve: Sort.
Spole: 250 m. på træspole.
Varenummer: F1050

Dæmpning ved 20 °C

Frekvens MHz	dB / 100 meter
5	1,44
55	3,20
211	6,23
300	7,38
400	8,53
450	9,02
550	9,97
750	11,97
865	13,05
1000	14,27

